

NEMA

Modèle FDR0052BS-56HCZ-01
MFG PN: SLF56H5Z2L-CAN

FDR0052BS-56HCZ-01

■ ■ ■ ■ ■

Informations techniques du produit



MODÈLE	CV	RPM	VOLTAGE	PHASE	FQ	BÂTI	MONTAGE	CARCASSE
FDR0052BS-56HCZ-01	5	3460	208-230	1	60	56HCZ	Rigid/C-Flange	TEFC

Toronto

SANS-FRAIS 1.888.286.1820
TÉLÉPHONE 905.829.1001
E-MAIL info@techttopcanada.com

Montreal

SANS-FRAIS 1.844.354.5111
TÉLÉPHONE 514.354.1002
E-MAIL infoQC@techttopcanada.com

Moncton

TÉLÉPHONE 506.386.5794
E-MAIL infoNB@techttopcanada.com

Winnipeg

TÉLÉPHONE 204.633.2779
E-MAIL infoWEST@techttopcanada.com

Calgary

TÉLÉPHONE 403.313.6363
E-MAIL infoWEST@techttopcanada.com

Vancouver

TÉLÉPHONE 604.525.1551
E-MAIL infoWEST@techttopcanada.com



Sommaire

Informations générales du moteurs	P 2
Définition des symboles de la plaque signalétique	P 3
Fiche technique de performance	P 4
Diagram de branchement	P 5
Dessin	P 6

NEMA


Modèle FDR0052BS-56HCZ-01
MFG PN: SLF56H5Z2L-CAN

DONNÉES ÉLECTRIQUE		
Puissance CV	5	HP
	-	kW
Vitesse	3460	r/min 60Hz
	-	r/min 50Hz
Tension (+/-10%)	208-230	V/60Hz
	-	V/50Hz
Ampérage	21.5/19.4	A (I _n) @ 60Hz
	-	A (I _n) @ 50Hz
Phase	1	Ø
Couple Rotor Bloqué @ Haut Voltage	129.5	A (I _n) @ 60Hz
Ampérage a 208V	21.5	A (I _n) @ 60Hz
Facteur de Service	1	@ 60Hz
	-	@ 50Hz
Code KVA	G	60Hz
	-	50Hz
Efficacité Nominale	84.5	% @ 60Hz
Facteur de Pouvoir Nominale	0.98	cosΦ @ 60Hz
Fils (Qté, Grosseur)	5	12
Type de Branchement	-	-
Bobine de Résistance	-	Ω
Condensateur de Démarrage	300/300	µF/V
Condensateur de Marche	50/450	µF/V
UTILISATION VARIATEUR FQ (S.F. 1.0)	RATIO	FQ
Couple Variable	-	-
Couple Constant	-	-
ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE À PLEINE CHARGE		
Élévation de Température à pleine charge	-	°C @ 60Hz
	-	°C @ 50Hz

DONNÉES GÉNÉRALES		
Bâti	56HCZ	
Carcasse	TEFC	
Montage	Rigid/C-Flange	
Poids Approximatif (Livres)	63 lbs.	
Matériel du Bati/ Couvert de Ventilateur	Rolled Steel	Steel
Matériel de l'Arbre	1045	
Désignation NEMA	L	
Indice de Protection (IP)	54	
Classe d'isolation/Écart de Temp. (60Hz)	F	B
Tropicalisation	NON	
Utilisation	Cont. / S1	
Connecteur Boite de Jonction	F1	
Pattes Amovible / Double percée	NO	YES
Peinture	7024	
	Graphite Gray	
DONNÉES MÉCANIQUES		
Roulement Avant	6204 2RS	
Roulement Arrière	6203 2RS	
Type de Graisse	Mobil Polyrex EM	
Anneau de Compression (wavy washer)	NDE	
Moment d'Inertie (livre-pied²)	-	
Niveau de Pression Accoustique @ 3 FT dBA	-	
CONDITION AMBIANTE		
Température Ambiante (°C)	40	
Mètres au dessus du niveau de la mer (MASL)	1000	
ZONE DANGEREUSE		
Certifié CSA	-	
Code de Température	-	-

Questions? Call **1.888.286.1820**

MFG PN: SLF56H5Z2L-CAN



	TECHTOP	Date of Mfg:
		○
FARM DUTY SINGLE PHASE MOTOR		SER No.
MODEL: _____ MFG PN:SLF _____		WIRING DIAGRAM
FRAME: HP: RPM: SF:		
VOLTS: HZ: AMPS:		
KVA Code: PF: EFF: DUTY: CONT		
DES: INS.CLASS: AMBIENT: 40 °C		
ENCL: CAP: μF V		
DE. BRG: ZZ ODE. BRG: ZZ		
○		

CAPACITOR DATA	μF	VOLTAGE
Start Capacitor	300	300
Run Capacitor	50	450

*Pour vitesse maximale, s'il vous plait, contacter Techtop Canada

ZONE DANGEREUSE	-
Classe / Division	-
Groupes	-

3 de 6

NEMA

Modèle FDR0052BS-56HCZ-01
MFG PN: SLF56H5Z2L-CAN




VALEURE DE PERFORMANCE EN CHARGE, HAUTE TENSION, 60HZ

PERFORMANCE TYPIQUE - VALEURE NON GARANTIE

TORQUE VALUES	COUPLE (LIVRE-PIED)	COUPLE (% PLEINE CHARGE)	VALEURE DE PERFORMANCE	
Couple Rotor Bloqué	19	251	Configuration de Démarrage	DOL
Couple d'Élévation	0	-	Courant de Démarrage (A)	129.5
Couple Maximale	0	-	Courant sans Charge (A)	2.6
Couple à Pleine Charge	7.6	100	Facteur de Puissance sans Charge	-

% DE CHARGE	25	50	75	100	125	S.F. 1
Ampères (A)	-	-	-	19.2	-	-
Efficacité (%)	-	-	-	85.0	-	85.0
Vitesse (t/min)	-	-	-	3458.0	-	-
Facteur de Puissance (cos)	-	-	-	1.00	-	1.00
Puissance d'entrée (kW)	-	-	-	4.4	-	-


Questions? Call 1.888.286.1820



NEMA 1Ø General Purpose Single

NUMÉRO DE DESSIN:	NEMA-FD-180T
CONNECTION:	-
NOMBRE DE FILS:	5
PROTECTION THERMIQUE:	Manual Reset

DATE ÉMIS	08/05/26
GENERAL PURPOSE SINGLE PHASE MOTORS	



TEFC 56HCZ

NUMÉRO DE DESSIN:	RD1-RS-TF-56HCZ-01	DATE ÉMIS	08/05/26
DIMENSIONS:	Inches		
MONTAGE:	Rigid/C-Flange	GENERAL PURPOSE SINGLE PHASE MOTORS	
MATÉRIEL DE BÂTI:	Rolled Steel		