

NEMA

Modèle FDR0054B-01
MFG PN: SLF184T5Z4L

FDR0054B-01

■ ■ ■ ■ ■

Informations techniques du produit



MODÈLE	CV	RPM	VOLTAGE	PHASE	FQ	BÂTI	MONTAGE	CARCASSE
FDR0054B-01	5	1740	208-230	1	60	184T	Rigid	TEFC

Toronto

SANS-FRAIS 1.888.286.1820
TÉLÉPHONE 905.829.1001
E-MAIL info@techtopcanada.com

Montreal

SANS-FRAIS 1.844.354.5111
TÉLÉPHONE 514.354.1002
E-MAIL infoQC@techtopcanada.com

Moncton

TÉLÉPHONE 506.386.5794
E-MAIL infoNB@techtopcanada.com

Winnipeg


TÉLÉPHONE 204.633.2779
E-MAIL infoWEST@techtopcanada.com

Calgary

TÉLÉPHONE 403.313.6363
E-MAIL infoWEST@techtopcanada.com

Vancouver

TÉLÉPHONE 604.525.1551
E-MAIL infoWEST@techtopcanada.com



Sommaire

Informations générales du moteurs	P 2
Définition des symboles de la plaque signalétique	P 3
Fiche technique de performance	P 4
Diagram de branchement	P 5
Dessin	P 6

NEMA


Modèle FDR0054B-01
MFG PN: SLF184T5Z4L

DONNÉES ÉLECTRIQUE		
Puissance CV	5	HP
	-	kW
Vitesse	1740	r/min 60Hz
	-	r/min 50Hz
Tension (+/-10%)	208-230	V/60Hz
	-	V/50Hz
Ampérage	23.2-21.0	A (I _n) @ 60Hz
	-	A (I _n) @ 50Hz
Phase	1	Ø
Couple Rotor Bloqué @ Haut Voltage	134.54	A (I _n) @ 60Hz
Ampérage a 208V	23.2	A (I _n) @ 60Hz
Facteur de Service	1.15	@ 60Hz
	-	@ 50Hz
Code KVA	G	60Hz
	-	50Hz
Efficacité Nominale	82	% @ 60Hz
Facteur de Pouvoir Nominale	0.93	cosΦ @ 60Hz
Fils (Qté, Grosseur)	5	12
Type de Branchement	-	-
Bobine de Résistance	-	Ω
Condensateur de Démarrage	350/330	µF/V
Condensateur de Marche	60/450	µF/V
UTILISATION VARIATEUR FQ (S.F. 1.0)	RATIO	FQ
Couple Variable	-	-
Couple Constant	-	-
ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE À PLEINE CHARGE		
Élévation de Température à pleine charge	66	°C @ 60Hz
	-	°C @ 50Hz

DONNÉES GÉNÉRALES		
Bâti	184T	
Carcasse	TEFC	
Montage	Rigid	
Poids Approximatif (Livres)	110 lbs.	
Matériel du Bati/ Couvert de Ventilateur	Rolled Steel	Steel
Matériel de l'Arbre	1045	
Désignation NEMA	L	
Indice de Protection (IP)	54	
Classe d'isolation/Écart de Temp. (60Hz)	F	B
Tropicalisation	NON	
Utilisation	Cont. / S1	
Connecteur Boite de Jonction	F1	
Pattes Amovible / Double percée	NO	YES
Peinture	7024	
	Graphite Gray	
DONNÉES MÉCANIQUES		
Roulement Avant	6206 2RS	
Roulement Arrière	6205 2RS	
Type de Graisse	Mobil Polyrex EM	
Anneau de Compression (wavy washer)	NDE	
Moment d'Inertie (livre-pied²)	-	
Niveau de Pression Accoustique @ 3 FT dBA	-	
CONDITION AMBIANTE		
Température Ambiante (°C)	40	
Mètres au dessus du niveau de la mer (MASL)	1000	
ZONE DANGEREUSE		
Certifié CSA	-	
Code de Température	-	-

Questions? Call 1.888.286.1820

MFG PN: SLF184T5Z4L



DISPOSITION DE LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE

	TECHTOP	Date of Mfg: SER No.
FARM DUTY SINGLE PHASE MOTOR		
MODEL: MFG PN:SLF		
FRAME: HP: RPM: SF: 		
VOLTS: HZ: AMPS: 		
KVA Code: PF: EFF: DUTY: CONT		
DES: INS.CLASS: AMBIENT: 40 °C		
ENCL: CAP: µF V		
DE. BRG: ZZ ODE. BRG: ZZ		
 MADE IN CHINA TECHTOPCANADA.COM		

*Pour vitesse maximale, s'il vous plait, contacter Techtop Canada

Questions? Call 1.888.286.1820

NEMA

Modèle FDR0054B-01
MFG PN: SLF184T5Z4L




VALEURE DE PERFORMANCE EN CHARGE, HAUTE TENSION, 60HZ

PERFORMANCE TYPIQUE - VALEURE NON GARANTIE

TORQUE VALUES	COUPLE (LIVRE-PIED)	COUPLE (% PLEINE CHARGE)	VALEURE DE PERFORMANCE	
Couple Rotor Bloqué	49.7	329	Configuration de Démarrage	DOL
Couple d'Élévation	28.3	188	Courant de Démarrage (A)	134.54
Couple Maximale	37.4	248	Courant sans Charge (A)	5.3
Couple à Pleine Charge	15.1	100	Facteur de Puissance sans Charge	0.13


% DE CHARGE	25	50	75	100	125	S.F. 1.15
Ampères (A)	-	-	-	20.5	-	-
Efficacité (%)	-	-	-	83.5	-	-
Vitesse (t/min)	-	-	-	1725.0	-	-
Facteur de Puissance (cos)	-	-	-	0.27	-	-
Puissance d'entrée (kW)	-	-	-	4.5	-	-

Questions? Call 1.888.286.1820



NUMÉRO DE DESSIN:	NEMA-FD-180T
CONNECTION:	-
NOMBRE DE FILS:	5
PROTECTION THERMIQUE:	Manual Reset

DATE ÉMIS	08/05/26
FARM DUTY SINGLE PHASE MOTORS	



TEFC 184T

NUMÉRO DE DESSIN:	RD1-RS-TF-180T-01	DATE ÉMIS	08/05/26
DIMENSIONS:	Inches		
MONTAGE:	Rigid	FARM DUTY SINGLE PHASE MOTORS	
MATÉRIEL DE BÂTI:	Rolled Steel		